

Pompe à chaleur Daikin Comfora

Le confort pour chaque budget



Pourquoi choisir la pompe à chaleur Daikin Comfora ?

- **L'unité Daikin** s'intègre dans tous les intérieurs
- **Application Onecta** intégrée ou avec un module séparé (selon la taille)
- Confort parfait : **fonctionnement silencieux** et distribution d'air impeccable



Daikin vous conseille dans le choix du système le mieux adapté à votre projet. Visitez notre site pour plus d'informations.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Avantages

- › Unité murale compacte qui s'intègre dans tous les intérieurs
- › Fonction de déshumidification
- › Les rendements plus élevés grâce au réfrigérant R-32
- › Faibles émissions CO₂
- › Fonctionnement silencieux 19 dB(A)
- › Balayage 3D
- › Application Onecta - Contrôleur WIFI avec des informations supplémentaires concernant la consommation d'énergie et des informations météorologiques (température, humidité, ...)

Application Onecta

Vous n'êtes pas chez vous ? Pas de problème. Avec l'application Onecta, vous réglez la température d'une pièce, le débit d'air et/ou le mode de fonctionnement depuis votre smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez en outre surveiller votre consommation d'énergie.



Haute efficacité saisonnière

L'efficacité saisonnière donne une indication plus réaliste de comment une pompe à chaleur fonctionne pendant une saison complète de chauffage et de rafraîchissement. Cette pompe à chaleur Daikin consomme peu d'énergie :

- › SEER jusqu'à **A++**
- › SCOP jusqu'à **A++**

Un impact environnemental le plus faible

Cette unité est disponible avec le tout nouveau réfrigérant R-32 :

- › 3 fois moins nocif pour l'environnement
- › moins énergivore que son équivalente en R-410A

Fonction de déshumidification

L'air sec se ressent comme plus frais qu'il n'est, tout comme l'air humide se ressent comme plus chaud. En été, l'humidité augmente. C'est pour cela qu'un espace peut devenir oppressant. Vous ne pouvez pas diminuer la température avec un système conventionnel. Cette unité enlève l'excès d'humidité de la pièce et rend l'espace plus confortable.

Unité murale : Comfora

Unité murale qui s'intègre dans chaque intérieur et qui dispose d'une fonction de déshumidification

- › L'unité se fixe au mur
- › Extrêmement silencieuse
- › La fonction de déshumidification diminue l'humidité de l'air intérieur
- › Grâce à l'application Onecta disponible en standard, commandez votre unité intérieure où que vous soyez à l'aide d'une application, via votre réseau local ou via internet



Rendements		FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N	
Puissance frigorifique	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Puissance calorifique	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1,3/2,5/3,5/2,3	1,3/3,0/4,0/2,6	1,3/4,0/4,8/2,8	1,7/6,0/7,7/4,1	1,7/7,0/8,0/4,1	2,3/8,2/9,0/4,9	
Puissance absorbée	Rafrachissement	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	
	Chauffage	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	
Rafrachissement d'ambiance	Classe d'efficacité énergétique		A++						
	Puissance	Point de conception (Pdesign)	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	
	SEER		7,20	7,20	7,20	7,30	6,82	6,20	
	Consommation énergétique annuelle	kWh	97	121	170	240	308	401	
Chauffage d'ambiance (climat tempéré)	Classe d'efficacité énergétique		A++			A+			
	Puissance	Point de conception (Pdesign)	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	6,20	
	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01	
	Consommation énergétique annuelle	kWh	662	728	845	1.463	1.638	2.166	
Unité intérieure		FTXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N	
Dimensions	Unité	Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	286x770x225			295x990x263		
Poids	Unité		kg	9			13,5		
Filtre à air	Type		Amovible/lavable						
Debit d'air	Rafrachissement	Silencieux/Faible/Moyen/Haut	m³/h	264/354/474/588	264/366/486/606	270/378/498/690	630/714/864/1.008	642/732/888/1.038	
	Chauffage	Silencieux/Faible/Moyen/Haut	m³/h	318/390/504/618	318/402/516/618	318/420/540/690	642/732/888/1.038	678/768/948/1.074	
Niveau de puissance sonore	Rafrachissement		dBA	55	58	59	60	62	
	Chauffage		dBA	55	58	61	62		
Niveau de pression sonore	Rafrachissement	Silencieux/Faible/Moyen/Haut	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	19/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Chauffage	Silencieux/Faible/Moyen/Haut	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Systèmes de commande	Télécommande infrarouge (fourni en standard)		ARC480A11						
	Télécommande câblée (en option)		BRC073A1 (option BRCW901A08 ou 03 nécessaire et EKRS21)						
Connexions de tuyaux	Evacuation des condensats		mm	18					

Unité extérieure				RXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N
Dimensions	Unité	Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	556x740x343			734x954x402		
Poids	Unité			kg	28			48	50	
Niveau de puissance sonore	Rafrachissement			dBA	60		62	61	63	66
	Chauffage			dBA	61		62	61	63	65
Niveau de pression sonore	Rafrachissement Haut			dBA	46		48	47	49	52
	Chauffage Haut			dBA	47		48	49		52
Plage de fonctionnement	Rafrachissement	Temp. ext.	Mini.~Maxi.	°CDB	-10~46					
	Chauffage	Temp. ext.	Mini.~Maxi.	°CNB	-15~18					
Réfrigérant	Type				R-32					
	GWP				675					
	Charge			kg/Téq.CO ₂	0,55/0,37	0,70/0,48		90/0,61	1,15/0,78	
Raccords de tuyauterie	Liquide	D.E.		pouce	1/4"					
	Gaz	D.E.		pouce	3/8"					
	Longueur de tuyauterie		UE - UI	Maxi.	m	20		30		
	Charge supplémentaire de réfrigérant					0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10m)				
Alimentation électrique	Dénivelé	UI - UE	Maxi.	m	12					
	Phase/Fréquence/Tension			Hz/V	1~/50/220-240					
Courant - 50 Hz	Intensité maximale de fusible (MFA)			A	16					