

Pompe à chaleur Daikin Stylish

Le nec plus ultra en termes de design



Pourquoi choisir le Daikin Stylish ?

- **L'unité murale la plus étroite** sur le marché, seulement 189mm
- **Efficacité saisonnière élevée**, améliorée par des techniques éco-énergétiques telles que la minuterie hebdomadaire et le capteur "Intelligent Thermal Sensor"
- **Confort optimal** grâce à l'intégration de technologies avancées telles que le Intelligent Thermal Sensor et l'application Onecta
- Ultra discrète, jusqu'à 19 dB(A)



Daikin vous conseille dans le choix du système le mieux adapté à votre projet. Visitez notre site pour plus d'informations.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Avantages

- › Design stylé en blanc cristal mat, argent et effet bois
- › Fonctionnement silencieux 19 dB(A)
- › Les plus hauts rendements grâce au réfrigérant R-32
- › Faibles émissions CO₂
- › Balayage horizontal et vertical
- › automatique
- › Températures stables grâce au capteur "Intelligent Thermal Sensor"
- › Minuterie hebdomadaire
- › Application Onecta intégrée

Capteur "Intelligent Thermal Sensor"

Le Stylish dispose d'un capteur "Intelligent Thermal Sensor". Ce capteur scanne la température superficielle de la pièce. Après que la température ambiante ait été déterminée, le capteur "Intelligent Thermal Sensor" distribue l'air de façon uniforme dans la pièce. C'est un modèle de diffusion d'air idéal qui dirige l'air chaud et l'air froid uniquement vers des zones où c'est nécessaire. Ce dispositif tient également compte de l'endroit où se trouvent les personnes dans la pièce.

Efficacité énergétique améliorée

L'efficacité saisonnière indique de façon plus réaliste l'efficacité de fonctionnement des unités de climatisation sur toute une saison de chauffage ou de rafraîchissement. L'unité Daikin Stylish atteint des efficacités énergétiques élevées :

- › SEER jusqu'à **A+++**
- › SCOP jusqu'à **A+++**

Application Onecta : intégrée en standard dans l'unité

Vous n'êtes pas chez vous ? Pas de problème. Avec l'application Onecta de Daikin, vous réglez la température d'une pièce, le débit d'air et/ou le mode de fonctionnement depuis votre smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez en outre surveiller votre consommation d'énergie.



Technologie Flash Streamer

Qualité de l'air garantie grâce au filtre purificateur d'air et au Flash Streamer. (Une technologie Daikin qui élimine plus de 99% des bactéries et substances nocives.)



reddot award 2018
winner



Unité murale Stylish

Le nec plus ultra en termes de design, permettant l'obtention d'une efficacité et d'un confort supérieurs

- › Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A+++
- › Combinaison exceptionnelle d'une conception prestigieuse et de l'excellence technique avec une finition élégante argent et anthracite, blanc cristal mat ou effet bois
- › Grâce à l'application Onecta intégrée, commandez votre unité intérieure où que vous soyez à l'aide d'une application, via votre réseau local ou internet
- › Très faible niveau sonore : fonctionnement de l'unité quasi inaudible, le niveau de pression sonore atteint un minimum de 19 dB(A)



Rendements			FTXA + RXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB + 20A	25CW/CS/CB + 25A	35CW/CS/CB + 35A	42CW/CS/CB + 42A9	50CW/CS/CB + 50A
Puissance frigorifique	Min. / Nom. / Max.		kW	Uniquement raccordable aux unités extérieures multi	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Puissance calorifique	Min./Nom./Max./-10°C		kW		1,3/2,5/3,5/2,2	1,3/2,8/4,7/3	1,4/4,0/5,2/3,3	1,7/5,4/6,0/4,1	1,7/5,8/6,5/4,3
Puissance absorbée	Rafratchissement Nom.		kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
Rafratchissement	Chauffage Nom.		kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-
	Classe d'efficacité énergétique				A+++			A++	
	Capacité Pdesign		kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Chauffage (climat tempéré)	Consommation énergétique annuelle		kWh/a		80	101	137	196	239
	Classe d'efficacité énergétique				A+++			A++	
	Capacité Pdesign		kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15			4,60	
			Consommation énergétique annuelle		653	666	680	1.150	1.217
Unité intérieure			FTXA	CTXA15C	20C	25C	35C	42C	50C
Dimensions	Unité	Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	295x798x189					
Poids	Unité		kg	12					
Filtre	Type			Amovible/lavable					
Débit d'air	Rafratchissement	Silencieux/Faible/Moyen/Haut	m³/h	276/366/480/660	276/366/480/660	276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/606/786	312/456/600/810
	Chauffage	Silencieux/Faible/Moyen/Haut	m³/h	270/384/522/654	270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906
Niveau de puissance sonore	Rafratchissement		dB(A)	57			60		
Niveau de pression sonore	Rafratchissement	Fonctionnement silencieux/Faible/Haut	dB(A)	19/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Chauffage	Fonctionnement silencieux/Faible/Haut	dB(A)	19/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Systèmes de commande	Télécommande infrarouge (inclus)			ARC466A58					
	Télécommande câblée (en option)			BRC073A1 (option BRCW901A08 ou 03 nécessaire et EKR521)					
Connexions de tuyaux	Évacuation des condensats		mm	18					

Unité extérieure			RXA	-	20A	25A	35A	42B9	50B
Dimensions	Unité	Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	Uniquement raccordable aux unités extérieures multi	552x840x350			734x954x402	
Poids	Unité		kg		32			50	
Niveau de puissance sonore	Rafratchissement		dB(A)		59			62	
	Chauffage		dB(A)		59			62	
Niveau de pression sonore	Rafratchissement Nom.		dB(A)		46			48	
	Chauffage Nom.		dB(A)		47			48	
Plage de fonctionnement	Rafratchissement Temp.ext. Min.~Max.		°CDB		-10~-46				
	Chauffage Temp.ext. Min.~Max.		°CDB		-15~-18				
Réfrigérant	Type				R-32				
	GWP				675				
Raccords de tuyauterie	Volume	kg/TCO2eq			0,76/0,52			1,10/0,75	
	Liquide UD	pouce			1/4"				
	Gaz UD	pouce			3/8"			1/2"	
	Leidnglengte IU - OU Max.	m			20			30	
	Charge supplémentaire de réfrigérant	kg/m			0,02 (longueur de tuyauterie de plus de 10 m)				
Alimentation électrique	Dénivelé IU - OU Max.	m			15			20	
	Phase/Fréquence/Tension	Hz/V			1~/50/220-240				
Courant - 50Hz	Intensité maximal de fusible (MFA)	A			10			16	